

Беспроводная IP-камера серии 200

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



Advantage Line

Беспроводная IP-камера Bosch NBC-255-W представляет собой готовую к использованию комплексную сетевую систему видеонаблюдения внутри компактной камеры. Данная камера делает высокоэффективную технологию Bosch доступной для использования в небольших офисах и на объектах розничной торговли, являясь экономичным решением для широкого спектра применений.

Встроенный беспроводной сетевой интерфейс поддерживает сети стандарта IEEE 802.11b/g. В камере используется технология сжатия H.264, которая позволяет получить четкое изображение и снизить на 30% требования к полосе пропускания и ресурсам хранилища.

Свойства

- ▶ Комплексная система сетевого видеонаблюдения
- ▶ Одновременная двухпоточковая передача (поток H.264 и M-JPEG)
- ▶ Встроенное в камеру хранилище
- ▶ Поддержка сетей стандарта IEEE 802.11b/g
- ▶ Простое подключение

2 | Беспроводная IP-камера серии 200

Техническое описание

Питание	
Входное напряжение	+12 В пост. тока
Потребляемая мощность	4,6 Вт (максимальная)
Видео	
Тип матрицы	¼-дюймовая КМОП
Разрешение матрицы (пиксели)	640 x 480
Чувствительность	1,0 люкс при F1.4
Разрешение видео	VGA, QVGA
Сжатие видеосигнала	H.264 MP (профиль Main Profile); H.264 BP+ (профиль Baseline Profile Plus); M-JPEG
Максимальная частота кадров	30 кадров/с (частота кадров M-JPEG зависит от загрузки системы)
Объектив	
Тип объектива	Варифокальный 2,8–10 мм, ручная диафрагма, F1,4 - закр.
Крепление объектива	Кронштейн CS
Соединение	
Тревожный вход	От +9 до 30 В пост. тока
Релейный выход	24 В перем./пост. тока, 1 А
Аудио	
Аудиовход	Встроенный микрофон
	Разъем "Line In"
Аудиовыход	Разъем "Line Out"
Аудиосвязь	Двунаправленная, полный дуплекс
Стандарт аудиосжатия	G.711, L16 (в реальном времени и запись)
Локальное хранилище	
Слот для карты памяти	Поддержка карт памяти SD/SDHC емкостью до 32 Гб
Запись	Непрерывная запись, кольцевая запись, запись по сигналу тревоги, по событию и по расписанию
Программное управление	
Настройка устройства	Через веб-браузер или программу управления видеонаблюдением
Сеть	
Поддерживаемые протоколы	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNMP, FTP, клиент DHCP, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 802.1X, iSCSI
Ethernet	10/100 Base-T, автоопределение, полу/полнодуплексный, RJ-45
Беспроводные	IEEE 802.11b/g
Безопасность беспроводного соединения	WPA-PSK(ТКIP), WPA2-PSK(AES)
Механические характеристики	
Размеры с объективом (В x Ш x Г)	55 x 72 x 178 мм
Вес (с объективом)	Около 255 г
Монтаж	¼-дюймовый монтажный разъем сверху и снизу
Условия эксплуатации	

Рабочая температура Камера	От 0 °С до +45 °С
Рабочая температура С универсальным блоком питания	От 0 °С до +40 °С
Температура хранения	От -20 °С до +70 °С
Влажность	От 10% до 80% (без конденсации)
Сертификаты и согласования	
Регион	Сертификация
Европа	СЕ
Безопасность	Евросоюз: EN 60950-1: 2006, стандарт IEC 60950-1:2005 США: UL 60950-1 (1-е издание от 31 октября 2007 г.) Канада: CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-03
ЭМС	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 FCC, часть 15, подраздел В, класс В Директива по ЭМС (2004/108/EC) EN 55022/24 EN 61000-3-2 :2006 EN 61000-3-3 : 1995+A1 :2001+A2 :2005 EN 62311: 2008 EN 300 328 EN 301 489-1-17 SRRC (Китай) FCC, часть 15, подраздел С ICES-003, класс В EN 50121-4:2006
Сертификация продукта	CE, FCC, UL, cUL, CB, SRRC
Источник питания	CE, UL, cUL, PSE, CCC
Информация для заказа	
NBC-255-W Беспроводная IP-камера	NBC-255-W
Дополнительные аксессуары Купольные корпуса серии LTC 9348/00 для установки в помещениях	LTC9348/00

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru