




Цилиндрическая TVI-камера для сверхнизкой освещенности, 2 Мп, моторизованный объектив 2,8–12 мм, механический ИК фильтр, ИК подсветка, WDR, PoC
GD-CT-AP2837T

- HD-TVI камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Моторизованный вариообъектив 2,8–12 мм
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Сенсор CMOS для сверхнизкой освещенности, интеллектуальное управление ИК подсветкой Smart IR
- Дальность встроенной ИК подсветки до 40 м
- Двойное питание 12 В DC / PoC





Спецификации **GD-CT-AP2837T**

Сенсор:	2 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	1920 (Г) × 1080 (В)
Видеостандарт :	PAL, NTSC
Чувствительность в цветном режиме:	0,005 лк / F1.2
Чувствительность в ч/б режиме:	0 лк с ИК подсветкой
Скорость затвора :	1/25 (1/30) – 1/50 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Фокусное расстояние объектива :	2,8–12 мм, моторизованный вариообъектив
Горизонтальный угол обзора:	103° – 32,1°
Светосила объектива:	F1.4–3.5
Крепление объектива :	Ø 14
Монтаж:	Поворот: 0° – 360°, наклон: 0° – 90°, вращение: 0° – 360°, регулировка по 3 осям
Управление цветностью:	Авто, цвет, ч/б, механический ИК фильтр
Дальность ИК подсветки :	20–40 м, в зависимости от сцены
Длина волны ИК подсветки:	850 нм
Частота кадров:	1080p / 25 fps, 1080p / 30 fps
Видеовыходы :	1 HD-TVI, BNC, 1 композитный, BNC (1,0 В пик-пик, 75 Ом), WDR выкл.
Экранное меню:	Англ.
Баланс белого :	Авто, ручной режим
Расширенный динамический диапазон:	120 дБ
Улучшение изображения:	WDR, BLC, 3D DNR, AGC, подавление бликов, зеркалирование, яркость, резкость, Smart IR
Управление по коаксиальному кабелю:	Coaxitron®, CCVC
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты :	IP67
Рабочая температура :	От –40 до +60 °С
Влажность :	Не более 90%, без конденсата
Источник питания :	12 В DC ± 25 %, PoC.af
Потребляемая мощность :	До 8 Вт
Масса:	9 кг

Аксессуары:



GD-BR-AJX04



GD-BR-AML01



GD-AC-VB01